ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

Комплекты извещателей охранных радиоволновых «Анчар» Паспорт СПДП.425144.099ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

- 1.1 Комплекты извещателей охранных радиоволновых «Анчар» выпускаемые по СПДП.425144.099ТУ, (в дальнейшем комплекты), предназначены для использования в качестве средств охранной сигнализации. Комплекты, включают в себя извещатели и другие составные части, обеспечивающие применение извещателей в различных условиях эксплуатации. Технические характеристики составных частей приведены в эксплуатационной документации на эти составные части.
- 1.2 Извещатели выпускаются в двух вариантах исполнения: Анчар-40, Анчар-40А. Наименование комплекта включает в себя наименование варианта исполнения извещателя.

Вариант исполнения извещателя «Анчар-40», входящего в настоящие комплекты соответствует виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 233 до 338°К (от минус 40 до 65°С). Технические характеристики извещателя приведены в Руководстве по эксплуатации извещателя.

Комплекты обеспечивают непрерывную круглосуточную эксплуатацию, при воздействии:

- осадков в виде дождя и снега интенсивностью до 30 мм/час;
- солнечной тепловой радиации в соответствии с ГОСТ 15150-69;
- ветра со скоростью не более 20 м/с.
- 1.3 Для проверки и настройки извещателей по отдельному заказу поставляется прибор контроля универсальный (ПКУ).
- 1.4 Комплекты с дополнительным индексом «-К» в обозначении («Анчар-40-К» включают дополнительно КМЧ-4, предназначенный для установки извещателя на ограждение, стены зданий и сооружений при помощи специального кронштейна из состава КМЧ-4.
- 1.5 Комплекты с дополнительным индексом «П» в обозначении («Анчар-40-П», «Анчар-40-КП») имеют в составе блок питания резервируемый (БПР), обеспечивающий питание извещателя от сети переменного тока напряжением 220 В и поставляемый вместо КР.
 - 1.6 Средний срок службы комплектов 8 лет.

2 Комплектность

Состав комплектов указан в таблице.

	Количество в комплектах			
Наименование составной части				
	-40	-40-K	-40-⊓	-40-КП
Извещатель охранный радиоволновый «Анчар-40»	1	1	1*	1*
Блок питания резервируемый БПР-12/0,2			1	1
KMY-4		1		1
Паспорт СПДП.425144.099ПС	1	1	1	1
Примечание - * - Из комплекта извещателя исключена КР.				

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

- 3.1 Сроки службы и хранения, сроки и условия гарантии приведены в паспортах и этикетках на составные части.
 - 3.2 Адрес предприятия-поставщика:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, ЗГ,

тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,

E-mail: st-perimetr@mail.ru, URL: www.st-perimetr.ru

4 Свидетельство о приемке

Комплект "Анчар-40 гребованиям технической доку ции.		в.№ и признан годным д	соответствует цля эксплуата-
Контролер ОТК	(подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)

Примечание – Заводской номер комплекта соответствует номеру извещателя.