

ООО
«СТ-ПЕРИМЕТР»

КОМПЛЕКТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ
РАДИОВОЛНОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ
«Тантал-600»
Паспорт
СПДП.425142.100-01ПС

г. Пенза

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплекты извещателей охранных линейных радиоволновых «Тантал-600» выпускаемые по СПДП.425142.100ТУ, (в дальнейшем - комплекты), предназначены для поставок организациям системы «Транснефть». Технические условия подлежат экспертизе технической документации продукции с целью включения в «Реестр ОВП» на продукцию, закупаемую организациями системы «Транснефть». Комплекты, включают в себя извещатели и другие составные части, обеспечивающие применение извещателей в различных условиях эксплуатации. Технические характеристики составных частей приведены в эксплуатационной документации на эти составные части.

1.2 Извещатели, входящие в настоящие комплекты, выпускаются в двух вариантах исполнения: Тантал-600-02, Тантал-600А-02. Наименование комплекта включает в себя наименование варианта исполнения извещателя. Технические характеристики извещателей приведены в соответствующих Руководствах по эксплуатации.

Вариант исполнения извещателя «Тантал-600-02», соответствуют виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 233 до 338°K (от минус 40 до 65°С). Вариант исполнения извещателя «Тантал-600А-02» соответствует виду климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 213 до 328°K (от минус 60 до 55°С).

Комплекты обеспечивают непрерывную круглосуточную эксплуатацию, при воздействии:

- осадков в виде дождя и снега интенсивностью до 40 мм/час;
- солнечной тепловой радиации в соответствии с ГОСТ 15150-69;
- ветра со скоростью не более 30 м/с.

1.3 Для проверки и настройки извещателей по отдельному заказу поставляется прибор контроля универсальный (ПКУ).

1.4 Комплекты с индексом «-С» в обозначении («Тантал-600-02-С», «Тантал-600А-02-С») включают дополнительно КМЧ-3, предназначенный для установки на поверхности земли при помощи специальных металлических стоек из состава КМЧ-3.

1.5 Комплекты с дополнительным индексом «П» в обозначении («Тантал-600-02-П», «Тантал-600-02-СП») имеют в составе блок питания резервируемый (БПР), обеспечивающий питание извещателя от сети переменного тока напряжением 220 В и поставляемый вместо одной из КР.

1.6 По отдельному заказу может поставляться блок интерфейса (БИ), обеспечивающий включение извещателя в систему охраны посредством интерфейса RS-485. БИ имеет несколько вариантов исполнения для различных типов систем сбора, отличающихся наименованием и программным обеспечением.

1.7 Средний срок службы комплектов - 8 лет.

2 Комплектность

Комплект поставки извещателей указан в таблице.

| Наименование составной части | Количество в комплектах | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| | -600-02 | -600-02-С | -600А-02 | -600А-02-С | -600-02-П | -600-02-СП |
| Извещатель охранный линейный радиовол- новый «Тантал-600-02» | 1 | 1 | | | 1* | 1* |
| Извещатель охранный линейный радиовол- новый «Тантал-600А-02» | | | 1 | 1 | | |
| Блок питания резервируемый БПР-12/0,2 | | | | | 1 | 1 |
| КМЧ-3 для установки ПРМ и ПРД на поверх- ность земли | | 1 | | 1 | | 1 |
| Паспорт СПДП.425142.100-01 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечание - * - В комплект извещателя входит только одна КР. | | | | | | |

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Сроки службы и хранения, сроки и условия гарантии приведены в паспортах и этикетках на составные части.

3.2 Адрес предприятия-поставщика:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
440000, Россия, г.Пенза, ул.Измайлова, 15А.
тел./факс (841-2)-62-53-05

4 Свидетельство о приемке

Комплект "Тантал-600__-02____" зав.№_____ соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

Примечание – Заводской номер комплекта соответствует номеру извещателя.