

ООО
«СТ-ПЕРИМЕТР»

КОМПЛЕКТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ
РАДИОВОЛНОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ
«Тантал-600»
Паспорт
СПДП.425142.099-01 ПС

г. Пенза

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплекты извещателей охранных линейных радиоволновых «Тантал-600» выпускаемые по СПДП.425142.099ТУ, (в дальнейшем - комплекты), предназначены для использования в качестве средств охранной сигнализации. Комплекты, включают в себя извещатели и другие составные части, обеспечивающие применение извещателей в различных условиях эксплуатации. Технические характеристики составных частей приведены в эксплуатационной документации на эти составные части.

1.2 Извещатели, входящие в настоящие комплекты, выпускаются в двух вариантах исполнения: Тантал-600, Тантал-600А. Наименование комплекта включает в себя наименование варианта исполнения извещателя. Технические характеристики извещателей приведены в соответствующих Руководствах по эксплуатации.

Вариант исполнения извещателя «Тантал-600», соответствуют виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 233 до 338°K (от минус 40 до 65°С). Вариант исполнения извещателя «Тантал-600А» соответствует виду климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 213 до 328°K (от минус 60 до 55°С).

Комплекты обеспечивают непрерывную круглосуточную эксплуатацию, при воздействии:

- осадков в виде дождя и снега интенсивностью до 40 мм/час;
- солнечной тепловой радиации в соответствии с ГОСТ 15150-69;
- ветра со скоростью не более 30 м/с.

1.3 Для проверки и настройки извещателей по отдельному заказу поставляется прибор контроля универсальный (ПКУ).

1.4 Комплекты с индексом «-С» в обозначении («Тантал-600-С», «Тантал-600А-С») включают дополнительно КМЧ-3, предназначенный для установки на поверхности земли при помощи специальных металлических стоек из состава КМЧ-3.

1.5 Комплекты с дополнительным индексом «П» в обозначении («Тантал-600-П», «Тантал-600-СП») имеют в составе блок питания резервируемый (БПР), обеспечивающий питание извещателя от сети переменного тока напряжением 220 В и поставляемый вместо одной из КР.

1.6 Средний срок службы комплектов - 8 лет.

2 Комплектность

Комплект поставки извещателей указан в таблице.

Наименование составной части	Количество в комплектах					
	-600	-600-С	-600А	-600А-С	-600-П	-600-СП
Извещатель охранный линейный радиоволновый «Тантал-600»	1	1			1*	1*
Извещатель охранный линейный радиоволновый «Тантал-600А»			1	1		
Блок питания резервируемый БПР-12/0,2					1	1
КМЧ-3 для установки ПРМ и ПРД на поверхность земли		1		1		1
Паспорт СПДП.425142.099-01 ПС	1	1	1	1	1	1
Примечание - * - В комплект извещателя входит только одна КР.						

3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Сроки службы и хранения, сроки и условия гарантии приведены в паспортах и этикетках на составные части.

3.2 Адрес предприятия-поставщика:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
440000, Россия, г.Пенза, ул.Измайлова, 15А.
тел./факс (841-2)-62-53-05

4 Свидетельство о приемке

Комплект "Тантал-600 _____" зав.№ _____ соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)

Примечание – Заводской номер комплекта соответствует номеру извещателя.