

ОКПД-2 26.30.50.111
(ОКП 43 7214)



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
РАДИОВОЛНОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
ПРЕДЕЛ-200-02
Формуляр
СПМТ.425142.420ФО

Содержание

1	Общие указания	3
2	Основные сведения о извещателе	4
3	Основные технические данные	5
4	Комплектность	5
5	Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	7
6	Свидетельство об упаковывании	8
7	Свидетельство о приемке	9
8	Сведения о движении извещателя при эксплуатации	10
9	Учет работы извещателя	Ошибка! Закладка не определена.
10	Учет технического обслуживания извещателя....	Ошибка! Закладка не определена.
11	Сведения о хранении	13
12	Сведения о рекламациях	14
13	Учет неисправностей при эксплуатации	Ошибка! Закладка не определена.
14	Сведения о ремонте извещателя..	Ошибка! Закладка не определена.
15	Сведения по утилизации	16
16	Контроль состояния извещателя и ведения формуляра	Ошибка! Закладка не определена.
17	Особые отметки	19
	Приложение А (обязательное) Рекламационный (технический) акт	20

1. Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на извещатель охранный линейный радиоволновый ПРЕДЕЛ (далее по тексту - извещатель).

Формуляр является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантируемые предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики извещателя, отражающим его техническое состояние и содержащим основные сведения по его эксплуатации.

Формуляр является неотъемлемой принадлежностью извещателя и передаётся вместе с ним. Формуляр должен постоянно находиться с извещателем. При передаче извещателя в другую организацию итоговые суммирующие записи по наработке заверяются печатью организации, передающей извещатель.

Записи в формуляре необходимо производить чернилами (шариковой ручкой). Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами с указанием его должности и фамилии. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Исправления записей должны быть оговорены и подтверждены подписью лица, ответственного за ведение формуляра, заверены подписью главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Не допускается производить подчистки, записи карандашом и смывающимися чернилами.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения формуляра отвечает лицо, за которым закреплен извещатель.

Правильность и своевременность заполнения формуляра контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

В случае утраты или порчи формуляра заводится его дубликат, который подписывается (утверждается) руководителем эксплуатирующей организации (его заместителем), подпись скрепляется печатью организации.

Сведения об изменении гарантийных обязательств, о доработках во время эксплуатации и ремонте, замене составных частей извещателя за время эксплуатации, необходимо записывать в формуляр сразу же после проведения работ, подтверждать подписями руководителей, заверять подписью главного инженера эксплуатирующей организации и скреплять печатями.

2. Основные сведения о извещателе

2.1 Общие сведения

Наименование	Извещатель охранный линейный радиоволновый ПЕРЕДЛ-200 -02
Обозначение	СПМТ.425142.420
Дата изготовления	
Заводской номер	
ТУ на извещатель	СПМТ.425142.400ТУ
Изготовитель	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
Адрес изготовителя	440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г, тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50, E-mail: st-perimetr@mail.ru URL: www.st-perimetr.ru

2.2 Сведения о сертификации извещателя

Система сертификации	ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Декларация о соответствии	ТС № RU Д-RU. АЛ32.В.06484
Срок действия декларации	с 24.09.2015 г. по 23.09.2020 г.

2.3 Сведения о пломбировании извещателя

Извещатель защищён от несанкционированного вскрытия пломбами. Место установки пломбы на извещателе - одно из углублений винтового крепления крышки корпуса ПРМ (ПРД).

3. Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации СПМТ.425142.420РЭ.

4. Комплектность

4.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Комплект поставки извещателя ПРЕДЕЛ-200-02

Наименование	Количество в вариантах исполнения											
	-02	A-02	-02-K	A-02-K	-02-C	A-02-C	-02-И	A-02-И	-02-КИ	A-02-КИ	-02-СИ	A-02-СИ
ПРД-200-02	1		1		1		1		1		1	
ПРМ-200-02	1		1		1		1		1		1	
ПРД-200A-02		1		1		1		1		1		1
ПРМ-200A-02		1		1		1		1		1		1
КР-У1 в составе: блок КР-У1 с кронштейном и площадкой опорной – 1 шт.; шуруп 5x40 – 2шт.; дюбель-пробка 8x40 – 2шт.; хомут червячный 78-101 мм – 1шт.	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Козырек защитный	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
КМЧ-1 в составе: площадка опорная – 1 шт.; болт М6x10 – 2 шт.; шайба 6 – 2 шт.; шайба пружинная 6 – 2 шт.; хомут червячный 78-101 мм – 2 шт.; анкерный болт с гайкой 8x40М6 – 2 шт.;	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
КМЧ-2 в составе: кронштейн – 2 шт.; пластина опорная – 2 шт.; анкерный болт с гайкой 8x40М6 – 4шт.; болт М6x10 – 2 шт.; шайба 6 – 2 шт.; шайба пружинная 6 – 2 шт.			1	1					1	1		

Продолжение таблицы 4.1

Наименование	Количество в вариантах исполнения											
	-02	A-02	-02-K	A-02-K	-02-C	A-02-C	-02-И	A-02-И	-02-КИ	A-02-КИ	-02-СИ	A-02-СИ
КМЧ-3 в составе:					1	1					1	1
стойка – 2 шт.;												
ввод опорный – 2 шт.;												
стяжка – 8 шт.;												
штырь – 2шт.;												
болт М6х12 – 2 шт.;												
болт М6х35 – 2 шт.;												
шайба 6 широкая Ø18 – 2 шт.;												
шайба 6 – 8 шт.;												
шайба пружинная 6 – 4 шт.;												
гайка М6 – 4 шт.;												
болт М8х75 – 3 шт.;												
шайба 8 – 8 шт.;												
шайба пружинная 8 – 4 шт.												
Руководство по эксплуатации СПМТ.425142.420 РЭ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Формуляр СПМТ.425142.420 ФО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

4.2 Сведения о содержании драгоценных материалов

Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

5. Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Среднее время наработки на отказ извещателя при отсутствии механических повреждений составляет 75 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации извещателя 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Средний срок службы извещателя 8 лет.

Составные части извещателя, у которых во время гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа, будет обнаружено несоответствие требованиям технической документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на составные части извещателя с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации, а также с нарушенными заводскими пломбами.

Указанные сроки службы, хранения и гарантии действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6. Свидетельство об упаковывании

Извещатель ПРЕДЕЛ-200 -02 СПМТ.425142.400ТУ, зав. № _____

упакован ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7. Свидетельство о приемке

Извещателя ПРЕДЕЛ-200 -02 СПМТ.425142.400ТУ, зав. № _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признана годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Сведения по утилизации

Извещатель соответствует европейским директивам по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), в том числе и по ограничению применения опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (RoHS).

Извещатель утилизируется в соответствии с требованиями Заказчика.

17. Особые отметки

Приложение А
(обязательное)
Рекламационный (технический) акт № _____
от “ ___ ” _____ 20__ г.

1 _____
наименование потребителя и его

_____ адрес

2 _____
наименование изделия, заводской номер,

_____ наименование поставщика, дата поступления

3 _____
наименование и заводской номер вышедшей из строя составной части

4 _____
дата обнаружения дефекта

5 _____
описание обнаруженного дефекта

6 _____
причины возникновения дефекта, обстоятельства, при которых он возник

Ответственное лицо службы эксплуатации _____
подпись инициалы, фамилия

«Итого в формуляре
пронумерованных 20 страниц»