

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

**КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭТИКЕТКА
СПМТ.425911.013ЭТ**

1 Основные технические данные

Кабель соединительный в поливинилхлоридной изоляции и оболочке маслобензостойкий предназначен для подключения датчиков виброчувствительных изделий СЕЧЕНЬ и ВИБРОН.

Температура эксплуатации кабеля от минус 40 до плюс 120°С

Температура монтажа кабеля от минус 20 до плюс 50°С

В состав Комплекта входят:

- кабель ПМВа-МБ 4x0,25 _____ м;
- этикетка СПМТ.425911.013 ЭТ _____ 1 шт.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,

тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,

E-mail: st-perimetr@mail.ru, URL: www.st-perimetr.ru

2 Свидетельство о приемке

Кабель соединительный в количестве _____ м. соответствует требованиям СПМТ.425911.013 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

(подпись)

(расшифровка подписи) (дата)