

ООО  
«СТ-ПЕРИМЕТР»

КОМПЛЕКТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ  
РАДИОВОЛНОВЫХ ЛИНЕЙНЫХ  
«Тантал-600»  
Паспорт  
СПДП.425142.099-01 ПС

г. Пенза

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплекты извещателей охранных линейных радиоволновых «Тантал-600» выпускаемые по СПДП.425142.099ТУ, (в дальнейшем - комплекты), предназначены для использования в качестве средств охранной сигнализации. Комплекты, включают в себя извещатели и другие составные части, обеспечивающие применение извещателей в различных условиях эксплуатации. Технические характеристики составных частей приведены в эксплуатационной документации на эти составные части.

1.2 Извещатели, входящие в настоящие комплекты, выпускаются в двух вариантах исполнения: Тантал-600, Тантал-600А. Наименование комплекта включает в себя наименование варианта исполнения извещателя. Технические характеристики извещателей приведены в соответствующих Руководствах по эксплуатации.

Вариант исполнения извещателя «Тантал-600», соответствуют виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 233 до 338°K (от минус 40 до 65°С). Вариант исполнения извещателя «Тантал-600А» соответствует виду климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 213 до 328°K (от минус 60 до 55°С).

Комплекты обеспечивают непрерывную круглосуточную эксплуатацию, при воздействии:

- осадков в виде дождя и снега интенсивностью до 40 мм/час;
- солнечной тепловой радиации в соответствии с ГОСТ 15150-69;
- ветра со скоростью не более 30 м/с.

1.3 Для проверки и настройки извещателей по отдельному заказу поставляется прибор контроля универсальный (ПКУ).

1.4 Комплекты с индексом «-С» в обозначении («Тантал-600-С», «Тантал-600А-С») включают дополнительно КМЧ-3, предназначенный для установки на поверхности земли при помощи специальных металлических стоек из состава КМЧ-3.

1.5 Комплекты с дополнительным индексом «П» в обозначении («Тантал-600-П», «Тантал-600-СП») имеют в составе блок питания резервируемый (БПР), обеспечивающий питание извещателя от сети переменного тока напряжением 220 В и поставляемый вместо одной из КР.

1.6 Средний срок службы комплектов - 8 лет.

## 2 Комплектность

Комплект поставки комплектов извещателей указан в таблице.

| Наименование<br>составной части                               | Количество в комплектах |        |       |         |        |         |
|---|-------------------------|--------|-------|---------|--------|---------|
|   | -600                    | -600-С | -600А | -600А-С | -600-П | -600-СП |
| Извещатель охранной линейный радиоволновый «Тантал-600»       | 1                       | 1      |       |         | 1*     | 1*      |
| Извещатель охранной линейный радиоволновый «Тантал-600А»      |                         |        | 1     | 1       |        |         |
| Блок питания резервируемый БПР-12/0,2                         |                         |        |       |         | 1      | 1       |
| КМЧ-3 для установки ПРМ и ПРД на поверхность земли            |                         | 1      |       | 1       |        | 1       |
| Паспорт СПДП.425142.099-01 ПС                                 | 1                       | 1      | 1     | 1       | 1      | 1       |
| Примечание - * - В комплект извещателя входит только одна КР. |                         |        |       |         |        |         |

## 3 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Сроки службы и хранения, сроки и условия гарантии приведены в паспортах и этикетках на составные части.

3.2 Адрес предприятия-поставщика:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»  
440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,  
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,  
E-mail: [st-perimetr@mail.ru](mailto:st-perimetr@mail.ru)  
URL: [www.st-perimetr.ru](http://www.st-perimetr.ru)

## 4 Свидетельство о приемке

Комплект "Тантал-600\_\_\_\_\_ " зав.№\_\_\_\_\_ соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Примечание – Заводской номер комплекта соответствует номеру извещателя.