

ОКПД-2 26.30.50.111  
(ОКП 43 7210)

Извещатель охранный вибрационный  
ВИБРОН-01  
Паспорт  
СПМТ.425132.001ПС

## 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации для обнаружения преодоления нарушителем (человеком) ограждения, выполненного из сварной металлической сетки типа ССЦП, «Махаон-стандарт» высотой до 6 метров или им подобных.

1.2 Принцип действия извещателя основан на контроле вибрации сетки, возникающей при воздействиях нарушителя на ограждение.

1.3 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации СПМТ.425132.001РЭ.

1.4 Извещатель выпускается в двух вариантах исполнения.

Наименование	Индекс
ВИБРОН-01	СПМТ.425132.002
ВИБРОН-01А	СПМТ.425132.002-01

1.5 Вариант исполнения ВИБРОН-01 соответствует виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 40 до плюс 65°C. Вариант исполнения ВИБРОН-01А («арктический»), соответствует виду климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 60 до плюс 65°C.

## 2 Комплектность

2.1 Комплект поставки всех моделей извещателей должен соответствовать указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Комплект поставки извещателя

Наименование	Количество	
	ВИБРОН -01	ВИБРОН -01А
БОС		
БОС-А		
КМЧ для установки БОС в составе:		
- стяжка	– 2 шт.	
- гайка М5	– 4 шт.	
- шайба Ø5	– 4 шт.	
- шайба пружинная Ø5	– 4 шт.	
- шуруп 5x40	– 4 шт.	
- дюбель-пробка 8x40	– 4 шт.	
ПУИ-32-1		
ДВ		
ДВ-А		
КМЧ для установки ДВ на решетку в составе:		
- планка	– 1 шт.	
- прижим	– 1 шт.	
- винт 4x40	– 2 шт.	

Продолжение таблицы 2.1

Наименование	Количество	
	ВИБРОН -01	ВИБРОН -01А
ЛВЧ - _____		
ЛВЧ - _____		
БК-ШС		
БК-ШС-А		
БК-ТК - _____		
БК-ТК - _____		
Трибокабель НЧ		
Трибокабель ВЧ		
Имитатор воздействия	1	1
Кабель ПЗ	1	1
Муфта вводная	1	1
Руководство по эксплуатации СПМТ.425132.001РЭ	1	1
Паспорт СПМТ.425132.001ПС	1	1

2.2 Конфигурация извещателя приведена в таблицах 2.2 и 2.3

Таблица 2.2 Конфигурация извещателя

Дата, подпись, ФИО ответств. лица						
	Номера ДВ (БК)		Номера ДВ (БК)		Номера ДВ (БК)	
ШС1	с	по	с	по	с	по
ШС2	с	по	с	по	с	по
ШС3	с	по	с	по	с	по
ШС4	с	по	с	по	с	по

Таблица 2.3 Конфигурация извещателя для работы с БР

Дата, подпись, ФИО ответств. лица									
	№ ШС	№ фланга	№№ ДВ (БК)	№ фланга	№№ ДВ (БК)	№ фланга	№№ ДВ (БК)	№ фланга	№№ ДВ (БК)
	ШС1		с по		с по		с по		с по
	ШС2		с по		с по		с по		с по
	ШС3		с по		с по		с по		с по
	ШС4		с по		с по		с по		с по
	ШС5		с по		с по		с по		с по
	ШС6		с по		с по		с по		с по
	ШС7		с по		с по		с по		с по
	ШС8		с по		с по		с по		с по
	ШС9		с по		с по		с по		с по
	ШС10		с по		с по		с по		с по
	ШС11		с по		с по		с по		с по
	ШС12		с по		с по		с по		с по
	ШС13		с по		с по		с по		с по
	ШС14		с по		с по		с по		с по
	ШС15		с по		с по		с по		с по
	ШС16		с по		с по		с по		с по
	ШС17		с по		с по		с по		с по
	ШС18		с по		с по		с по		с по
	ШС19		с по		с по		с по		с по
	ШС20		с по		с по		с по		с по
	ШС21		с по		с по		с по		с по
	ШС22		с по		с по		с по		с по
	ШС23		с по		с по		с по		с по
	ШС24		с по		с по		с по		с по
	ШС25		с по		с по		с по		с по
	ШС26		с по		с по		с по		с по
	ШС27		с по		с по		с по		с по
	ШС28		с по		с по		с по		с по
	ШС29		с по		с по		с по		с по
	ШС30		с по		с по		с по		с по
	ШС31		с по		с по		с по		с по
	ШС32		с по		с по		с по		с по

### **3 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя**

3.1 Средний срок службы извещателя – 8 лет.

3.2 Извещатель в транспортной таре должен храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений. При хранении более трех месяцев извещатель должен быть освобожден от тары.

3.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям СПМТ.425132.001ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.5 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

3.6 Гарантия не распространяется на извещатель с механическими повреждениями.

#### **Адрес предприятия-изготовителя:**

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР». 440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,  
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,  
E-mail: [st-perimetr@mail.ru](mailto:st-perimetr@mail.ru), URL: [www.st-perimetr.ru](http://www.st-perimetr.ru)

#### **4 Свидетельство об упаковывании и опломбировании**

Извещатель ВИБРОН-01 зав. № \_\_\_\_\_ упакован на предприятии ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» согласно требованиям действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(дата)

## 5 Свидетельство о приемке

Извещатель ВИБРОН-01 зав. № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям СПМТ.425132.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК \_\_\_\_\_  
штамп ОТК      (подпись)      (расшифровка подписи)      (дата)      \_\_\_\_\_

## **6 Ремонт**

6.1 При нарушении работоспособности извещателя в период действия гарантийных обязательств потребитель составляет и направляет рекламационный акт по форме Приложения А в адрес предприятия-поставщика вместе с неисправным комплектом или его составной частью и паспортом на извещатель.

6.2 При получении изделия предприятие-поставщик проводит проверку на соответствие техническим требованиям и при подтверждении дефекта направляет извещатель на ремонт или замену неисправной составной части (извещателя). Если дефект не подтверждается, предприятие-поставщик проводит консультации с ответственным лицом службы эксплуатации по адресу указанному в рекламационном акте с целью уточнения условий нарушения работоспособности для более детального поиска дефекта или проведения консультаций по правильному использованию изделий. Краткие сведения о выполненном ремонте вносятся в таблицу.

Примечание – Поскольку правильное функционирование извещателя в большой степени зависит от условий эксплуатации и более, чем в половине случаев дефекты не подтверждаются, рекомендуется до направления извещателя в ремонт связаться со службой технической поддержки для предварительной консультации по телефону: **+7 (963) 10-20-962**.

6.3 Срок гарантии на отремонтированное изделие при подтверждении дефекта продлевается на время его нахождения на предприятии-изготовителе, о чем делается отметка в соответствующей графе таблицы 6.1.

6.4 Ремонт извещателя по истечении гарантийных обязательств или при потере работоспособности по вине потребителя может быть осуществлён силами предприятия-изготовителя за счёт средств потребителя. При этом для обеспечения проведения ремонта в кратчайшие сроки потребителю рекомендуется оформлять технический акт по форме Приложения А.



Таблица 6.1

Наименование и дата отгрузки (выпуска)	Дата поступле- ния	Сведения о произведенном ремонте или отметка о не подтверждении дефекта	Дата окончания ремонта	Срок окончания гарантии	Отметка ОТК о результатах ПСИ

