



ООО "ВИДИКОН - ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

комплексные системы безопасности

ООО "ВИДИКОН - ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

664033, г.Иркутск,

ул. Старокузьмихинская, 28, оф.70

т. (3952) 42-08-17 (многоканальный)

факс (3952) 51-02-94

Почтовый адрес: 664033, Иркутск-33, а/я 128

р/с № 40702810030110009946

Филиал № 5440 Банка ВТБ24 (ПАО).г.Новосибирск

БИК 045004751

к/с № 30101810450040000751

ИНН 3812046678 код по ОКОНХ 66000, 61124

код по ОКПО 41778355

КПП 381201001 ОГРН 1033801755360

www.vidicon.ru e-mail: vidicon@irk.ru

Протокол испытаний охранных извещателей «Сечень-02» производства ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» на объекте: Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (АО «ВЧНГ»)

В период с 15.05.2018 по 16.05.2018 на объекте ПСП АО «ВЧНГ» представителями ООО «Видикон- охранные технологии» в лице технического директора Грабкина С.О. и инженера техотдела Пушмина Д.В. были проведены монтажные и пуско-наладочные работы по установке вибрационного извещателя «СЕЧЕНЬ-02» для опробования с целью формирования проектного решения.

Опробование проходило в период с 16.05.2018 по 18.05.2018 при температурах окружающей среды от -1°C до +20°C, скорости ветра до 5м/с, в порывах до 10м/с и при воздействии атмосферных осадков в виде дождя и снега.

Комплект извещателя «СЕЧЕНЬ-02», установленный для опробования, представляет собой комплекс, состоящий из блока обработки сигналов (БОС) и 4-х виброчувствительных датчиков (ДВ) и предназначен для обнаружения нарушителя, преодолевающего сетчатое ограждения (ЗГР) путем его перекуса, разрушения или перелазы. Комплект был установлен на объекте ПСП в районе зоны охраны периметра №№ 1 для защиты сетчатого ЗГР высотой 3 м, оборудованного козырьком из АКЛ. БОС был установлен в распределительном шкафу рядом с ЗГР. ДВ были установлены на ЗГР различными способами. ДВ №1 устанавливался посередине полотна ограждения для контроля 1 секции. ДВ №2 устанавливался на «Соединитель секций» (СС) напротив опоры ограждения и контролировал 2 секции ЗГР. ДВ №3 устанавливался посередине полотна ЗГР и контролировал 3 секции. ДВ № 4 устанавливался на СС напротив ЗГР и контролировал 4 секции, соседние от ДВ секции дополнительно соединялись СС. Извещатель настраивался, согласно п.2.1.4.5 РЭ на перекус ограждения, путем имитации при помощи специального «имитатора воздействия».

На протяжении всего времени опробования испытатель (сотрудник охраны объекта) периодически выполнял контрольные воздействия на ЗГР с помощью имитатора согласно п.2.1.4.8 б РЭ. Во время проведения опытной эксплуатации пропусков формирования извещений

при контрольных воздействиях о проникновении, ложных срабатываний и отказов в работе извещателя зафиксировано не было.

По итогам опробования извещатели «Сечень-02» рекомендованы для решения задач по охране объектов АО «ВЧНГ».

Технический директор ООО «Видикон- охранные технологии»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "С.О. Грабкин".

С.О.Грабкин